

OPIS		drzwi jednoskrzydłowe pełne, stalowe ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze RAL 7035, skrzydło wypełnione pianką poliuretanową, ościeżnice narożne z profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo, z gniazdami uziemiającymi, zamki trzypunktowe z mechanizmem antypanicznym, tabliczka ostrzegawcza stalowa emaliowana		drzwi dwuskrzydłowe z żaluzjami wentylacyjnymi (żaluzje z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo, lamelki podwójne, między rzędami lamelek siatka ze stali nierdzewnej z oczek 1mmx1mm), stalowe ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze RAL 7035, skrzydła wypełnione pianką poliuretanową, ościeżnice narożne z profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo, z gniazdami uziemiającymi, zamki trzypunktowe z mechanizmem antypanicznym, blokada skrzydła lewego, tabliczka ostrzegawcza stalowa emaliowana		drzwi dwuskrzydłowe z żaluzjami wentylacyjnymi (żaluzje z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo, lamelki podwójne, między rzędami lamelek siatka ze stali nierdzewnej z oczek 1mmx1mm), stalowe ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze RAL 7035, skrzydła wypełnione pianką poliuretanową, ościeżnice narożne z profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo, z gniazdami uziemiającymi, zamki trzypunktowe z mechanizmem antypanicznym, blokada skrzydła lewego, tabliczka ostrzegawcza stalowa emaliowana		drzwi dwuskrzydłowe pełne, stalowe ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze RAL 7035, skrzydło wypełnione pianką poliuretanową, ościeżnice narożne z profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo, z gniazdami uziemiającymi, zamki trzypunktowe z mechanizmem antypanicznym, tabliczka ostrzegawcza stalowa emaliowana		żaluzje wentylacyjne stalowe ocynkowane malowane proszkowo na kolor RAL 7035, lamelki podwójne, między rzędami lamelek siatka ze stali nierdzewnej z oczek 1mmx1mm		żaluzje wentylacyjne stalowe ocynkowane malowane proszkowo na kolor RAL 7035, lamelki podwójne, między rzędami lamelek siatka ze stali nierdzewnej z oczek 1mmx1mm		żaluzje wentylacyjne stalowe ocynkowane malowane proszkowo na kolor RAL 7035, lamelki podwójne, między rzędami lamelek siatka ze stali nierdzewnej z oczek 1mmx1mm		żaluzje wentylacyjne stalowe ocynkowane malowane proszkowo na kolor RAL 7035, lamelki podwójne, między rzędami lamelek siatka ze stali nierdzewnej z oczek 1mmx1mm		kratka wentylacyjna stalowa ocynkowana malowana proszkowo na kolor RAL 7035	
OZNACZENIE NA PROJEKCIE		D1		D2		D3		D4		W1		W2		W3		W4		W5	
SCHEMAT																			
wymiar w świetle muru/otworu [mm]	So	910		1500		2100		1500		1000		1000		1000		Ø70		70	
	Ho	2100		2700		2400		2700		800		600		1000		Ø70		20	
wymiar w świetle ościeżnicy [mm]	Sz	-		-		-		-		-		-		-		-		-	
	Hz	-		-		-		-		-		-		-		-		-	
PARTER	ilość lewe/prawe	L-	P 2	2		2		-		-		6		2		-		-	
PIĘTRO	ilość lewe/prawe	-	-	-		-		1		6		-		-		3		4	
RAZEM		2		2		2		1		6		6		2		3		4	

UWAGA: Przed zamówieniem i montażem wykonawca zobowiązany jest do wykonania obmiaru otworów na budowie.

UWAGA: PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBÓT NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z DOKUMENTACJĄ BRANŻOWĄ ORAZ SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE.

		www.san-system.com.pl e-mail: biuro@san-system.com.pl		
SAN- SYSTEM ul. Mazurska 30A 19-400 Olecko	OBIEKT:	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielsku Podlaskim		
	INWESTOR:	Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Studziwodzka 37, 17-100 Bielsk Podlaski		
	TEMAT:	AGREGATORNIA I STACJA TRAF0 (obiekt nr 23) - wykaz stolarki i wypełnień otworów		
Branża architektoniczna Projektant Branża architektoniczna Sprawdzający	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
	mgr inż. arch. Agnieszka Klaus-Kłos	2/WM OKK/2012	czerwiec 2016r.	
	mgr inż. arch. Tomasz Truchan	Bł-Pd/OKK/95/2007	czerwiec 2016r.	